

GILS

GILS

ATENAS

Display adaptado
a personas con
VISIÓN REDUCIDA

Encendido automático a batería

Incluye kit de placa solar para funcionar sin baterías

Alta eficiencia y emisiones bajo NOx

Muy Baja presión de encendido 0,3 Bar

Control de temperatura termostático digital

Display/Panel de mandos intuitivos. Códigos de averías

5 sistemas de seguridad

Incluye accesorios de instalación

Instalación Exterior

A

3
AÑOS
DE
GARANTÍA
TOTAL

Características ATENAS

Tipo	Atmosférico
Alimentación	3V, 2 Baterías Tipo D
Instalación	Exterior (B11)/Interior (B11BS)*
Control de llama	Ionización
Control temperatura	Digital, modulación termostática
Producción de agua caliente ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	L/min 11
Consumo Térmico	kW 21,5
Potencia Útil Nominal	kW 18.5 G30 / 18.8 G20
Dimensiones (L x A x P)	mm 636 x 350 x 225
Peso	kg 12,5
Tipo de gas	Gas Natural Butano / Propano

Agua			
Rango caudal	L/min	3-11	
Presión mínima encendido	bar	0,3	
Presión máxima	bar	10	
Conexión racor hidráulico		1/2	

Gas			
Presión nominal de alimentación gas natural	mbar	20	
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar	28-30/37	
Conexión racor gas	pulg.	1/2	

Evacuación de gases			
Diámetro	mm	110	

*Consultar reglamento vigente



Accesorio
placa solar
incluido



También incluye:

Latiguillos



Válvula
esférica



Racor de cobre



Perno de montaje

