



GILS

BOLONIA

Encendido automático de baterías

Modulación hidráulica de potencia

Alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes

Clasificación energética A

Ajuste manual de potencia máxima y caudal de agua

Incluye accesorios de instalación

Baja presión de funcionamiento 0,3 bar

Emisiones NOx según norma CE

A

3
AÑOS
DE
GARANTÍA
TOTAL

Características BOLONIA

Tipo	Atmosférico
Alimentación	3V, 2 Baterías Tipo D
Control Llama	Ionizado
Control Temperatura	Modulación hidráulica

Producción de Agua Caliente	L/min	11
Consumo Térmico	KW	21.5 G30 / 22.0 G20
Potencia Útil Nominal	KW	18.4 G30 / 19.2 G20
Dimensiones	mm	636x350x225
Peso	kg	14,6
Gas		Gas Natural Butano/propano

Agua		
Rango Caudal	L/min	3~11
Presión Mínima Encendido	bar	0,3
Presión Máxima	bar	10
Conexión Racor Hidráulico	pulg	1/2

Gas		
Presión Nominal Gas Natural (G20)	mbar	20
Presión Nominal Gas GLP (G30/G31)	mbar	28-30/37

Evacuación de gases		
Diámetro	mm	110

