

GILS

MILOS

A⁺

Display adaptado
a personas con
VISIÓN REDUCIDA

Calentador de condensación
Dimensiones reducidas
Sistema termostático de modulación
Control electrónico de temperatura
Ajuste automático de velocidad del ventilador
Apto para apoyo solar
Display LED digital
Códigos de averías
6 sistemas de seguridad
Incluye accesorios de evacuación de gases
Incluye neutralizador de condensados

A⁺

3
AÑOS
DE
GARANTÍA
TOTAL

Características MILOS

Tipo	Calentador Estanco de Condensación	
Alimentación	230V / 50Hz / 50W	
Control de llama	Ionización	
Modulación de gas	Electrónica	
Control temperatura	Termostática	
Producción de agua caliente ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	L/min	12
Consumo térmico nominal	kW	22,0
Potencia térmica útil	kW	21,6
Dimensiones	mm	580 x 350 x 163
Peso Bruto / Neto	kg	13.6 / 12.2
	Gas Natural	
	Butano / Propano	

Agua		
Rango caudal	L/min	3-12
Presión mínima encendido	bar	0,2
Presión máxima	bar	10
Conexión racor hidráulico		1/2

Gas		
Presión nominal de alimentación gas natural	mbar	20
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar	28-30/37
Conexión racor gas	pulg.	1/2

Evacuación de gases		
Tipo		C12, C32, B22, B52
Diámetro	mm	60-100
Longitud máxima de evacuación (60/100)	m	4



Kit de evacuación

